

Expand PrintMedia は、ポータブルディスプレイ用のグラフィックメディアを求める多くの声に応え特別に開発された、印刷可能な遮へいフィルムです。99%光不透過で、グラフィックパネルに本体の影が透けて見えることはありません。インクジェットプリンターで出力し、ラミネートを施すことにより、グラフィックパネルをより平らに保つことができ、耐久性も向上します。

品番	幅	長さ	厚さ	重量	外箱サイズ
PM23-90300	914mm	30.48m/roll	237.5 microns	11.18kg	98x18x18cm
PM23-1003000	1066mm	30.48m/roll	237.5 microns	12kg	112x18x18cm
PM23-1273000	1270mm	30.48m/roll	237.5 microns	14.2kg	135x18x18cm

素材： 表面 マットコーティング（水性顔料・ソルベントインクジェットプリンター対応）
裏面 ポリエステルフィルムコーティング

特徴： 反り防止
99%光不透過遮へいフィルム
経済的
高画質
高耐久性
水性・ソルベントインクジェット対応
顔料インクの使用で優れた耐水性を発揮
どんな画像も出力可能なユニバーサル印刷素材

保管期間： 長期間保管していても影響はありません。

温度と天候： 屋内外で使用可能

色あせ： 顔料インクの使用により長く紫外線からの色あせを防ぎ、また防水性もあがります。
ラミネート処理を施せば、1年は屋外で使用可能です。

防水性： 顔料インクの使用により優れた防水性を発揮します。染料インクの場合は通常の防水レベルです。頻繁にポータブルディスプレイの設置・撤去を繰り返すような場合、また長期間の耐久性を求められる場合は、ラミネート処理を推奨します。

ISO： ISO9002

推奨プリンター・インク： Hewlett-Packard Design Jet、Encad Novajet PRO/PROe、ColorSpan Displaymaker
Epson 顔料インク、Raster Graphics PiezoPrint 500 インク。顔料インクを推奨します。

染料インクは広いガモットを得ることができますが、色あせの可能性がります。Encad GX、Ilford Archiva、ColorSpan EnduraChrome は短期間で色あせを起こすことがわかっています。

大抵のソルベントインクジェットプリンター（ミマキ、ムトウ、DGI、Vutek、Nur、Arizona、セイコーなど）は使用可能です。

プリンターの設定：

- 最適な印刷品質を得るために、プリンターを最高画質に設定してください。
インクサチュレーションはNovaJetとColorSpanで最大250%です。「Star wheel mark」の影響を減らし、にじみを最小限に抑えるために、HP DesignJetシリーズプリンターでは250%を推奨します。
- HP DesignJetシリーズプリンターの用紙設定は「Heavy Weight Coated Paper 厚手コート紙」にしてください。ウォーターベースのピエゾ方式ワイドフォーマットプリンターの印刷設定は、「Super」

「bi-directional」に設定してください。乾燥時間は、使用するインクの種類とサチュレーションレベルにより異なります。

- ソルベントインクジェットプリンターを使用して最適な印刷品質を得るためには、720 dpi bi-direction に設定してください。540x360 でも良好な結果を得られます。プリンターの設定は、機種、メーカーによって異なります。
- プリノポストヒーターのどちらも、25-35 度から始めると良いです。もし可能であれば、ドライヤーなどを使用して画像を早く乾かしてください。プリンターの自動カッターは OFF にしておくことを推奨します。プリンターの機種によっては、Expand PrintMedia 2103 をうまくカットできない場合があります。

ラミネート：

ラミネートをする場合は、グラフィックを完全に乾かしてください。ラミネートをする前に、適切な乾燥時間として 24 時間あけることを推奨します。またコールドラミネートを推奨します。

注意点：

マットコーティングされている側がプリント面です。巻くときはプリント面を外側に巻いてください。

PrintMedia PM21

PM21 はデジタルまたはスクリーン印刷に最適な最高品質の素材で、反り防止加工済みのポリエステル素材を使用しています。

素材を高テンションに保つ特許取得の独自技術により、スムーズな印刷と縦横両方向へのカール防止を実現しました。また、ほつれもないため、端を加工する手間やコストもかかりません。

品番	幅	長さ	厚さ	重量	外箱サイズ
PM21-1522500	1520mm	25m/roll	320 microns	325g/m ²	98x18x18cm

- 素材：** セミマット、PVC コーティング
対応インク： ラテックス、UV、エコソルベント、ソルベント（水性顔料は非対応）
特徴： 反り防止
 経済的
 高画質
 高耐久性
 生産性の向上
 プリンターセッティング時間の短縮
 カラー設定時間の短縮

製品仕様

- ・ 仕上げ： セミマット
- ・ 使用温度範囲： -20℃ ～ 70℃
- ・ 高強力ポリエステル 550 dtex / PVC コーティング
- ・ 引張強度 (縦/横)： 140/150 daN/5cm
- ・ 引裂強度 (縦/横)： 15/18 daN
- ・ 寸法安定性： 抵抗変化 0.5 %以下